

TIGRE 3200



der kleine große Freund

Der Tigre mit gleichgroßen Rädern ist die kompakteste aller Maschinen von Antonio Carraro. Dieser überragende Allrounder wurde eigens für den vielseitigen Einsatz in der Pflege von Park- und Gartenanlagen, Sportplätzen, Stadtanlagen und kleinen landwirtschaftlichen Bodenparzellen entworfen. Die wesentlichen Merkmale der Modelle Tigre der Serie 15 sind Zuverlässigkeit, Komfort und Sicherheit.


Der integrale Schwingrahmen Antonio Carraro **ACTIO™** steht für ausgewogene Gewichtsverteilung, höchste Bodenhaftung, geringe Verdichtung des Bodens, Arbeitskomfort, niedrigen Schwerpunkt und schließlich eine überragende Vielseitigkeit.

Der Allradantrieb gewährleistet eine konstante Traktion und vorzügliche Bodenhaftung und ist in Verbindung mit dem ACTIO™-Fahrwerk

die Garantie für höchsten Komfort und Rundumsicherheit bei der Arbeit.

Zuverlässig und umweltgerechte 4-Takt-Dieselmotoren mit 12-Ganggetriebe - 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge - bieten eine vollständige Geschwindigkeitspalette in beiden Fahrtrichtungen und sind sparsam im Verbrauch. Vielseitigkeit bedeutet der Einsatz das ganze Jahr über in den verschiedensten Bereichen und jeder Besitzer eines Tigre wird bald feststellen, dass er für jede Saison einen neuen Freund hat.

ANTONIOCARRARO.COM



ECCELLENZA ITALIANA

TECHNISCHE DATEN: **TIGRE 3200**

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Lenkbare Räder • Vier gleiche Antriebsräder	
Motor Typ	Diesel à injection indirecte Emissionvorschriften: Stage 5 Anz. Zylinder: 3 Nenn Drehzahl: 3000 Tankinhalt (l.): 21	Leistung kW/PS (97/68/CE): 18,9/ 25,7 Drehmoment (Nm/g): 67,8/2000
Schaltgetriebe	12-Gang-Getriebe mit 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen	
Zapfwelle	Standard hintere Zapfwelle 540 U/min und Wegzapfwelle	
Welle	Profil ASAE 1" 3/8 mit 6 Nuten	
Hydraulischer Kraftheber	Hinteres Hebewerk mit 3-Punkt-Kupplung - Kat. 1 - Leistung (Kg): 825	
Bremsen	Betriebsbremse und Festsellbremse	
Lenkung	Hydraulisch	
Gewicht	960 Kg	
Bereifung	7.50-16 6.50-16 7.5L-15 29x12.50-15 STG 29x12.50-15 GARDEN	
Abmessungen	Radstand: 1100 Länge: 2600÷2660	Überhang vorne: 860 Höhe: 2010÷2040
Serienmäßige Ausstattung	Hintere und vordere Differentialsperre Unabhängig • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Klappbarer Sicherheitsbügel • Bediener-Schutzbogen • Gelochter Balken • Zughaken • Hupe • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebs-tundenzähler • Sicherheitsanlasser	
Optional	Drehbarer Arbeitscheinwerfer • Radgewichte • Hydraulische Steckkupplung hinten durch Dreipunktehebel betätigt • Kotfl ügelverbreiterung	

